



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

CHROMARXIT NEU

- Produktbeschreibung:** Chromarxit NEU ist eine schnelltrocknende Grundierung mit gutem Füllvermögen und gutem Korrosionsschutz. Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlaufbauten und Industrieprodukten.
- Untergrund:** Gründlich entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.
Blankes Eisen/Stahl schleifen mit P80 – 120 (trocken)
Altlackierungen schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken)
- Verarbeitung:** Unverdünnt durch Streichen oder Rollen.
Für den Spritzauftrag mit ca. 25% Farbenverdünnung 9001 verdünnen.
Reinigen der Arbeitsgeräte mit Farbenverdünnung 9001.
- Überlackierbarkeit** nach 1 Stunde bis maximal 1 Monat bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich.
Überlackierbar mit lufttrocknende NC -, KH - und Chloralkyd - Decklacke.
- Trocknung:** (20 °C, 50µm trocken)
staubfrei: 10 - 15 Minuten
griffest: 40 - 60 Minuten
- Ergiebigkeit:** 5 – 6 m²/ spritzfertige Mischung, Trockenschichtdicke: 50 µm
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden mindestens 1 Jahr.
- Sicherheitshinweise:** Siehe Sicherheitsdatenblatt

März 21

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Gratwein-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800