

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN - Universalgrund

Basis:	Spez. wasserlösliches Alkydharz
Beschreibung:	Umweltfreundliche, wasserverdünnbare, geruchsarme, lufttrocknende Universal-Rostschutzgrundierung. Zuverlässiger Rostschutz durch Aktivpigmente.
Eigenschaften:	Extrem rasche Trocknung, hohe Filmhärte, gute Haftung auf Eisen, Aluminium Zink und Holz. Gute Überlackierbarkeit mit Decklacken, z.B. mit wasserverdünnbaren Ein- u. Zweikomponenten-Lacken, aber auch mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Lacken, wie z.B. WIGODUR, ALBALIN usw. Auch für forcierte Trocknung geeignet.
Einsatzbereich:	Grundierung für Eisen und Nichteisen-Metalle, Holz.
Untergrundvorbereitung:	Entfetten, entstauben; Rost muß entfernt werden. Auf Zink- und Aluminiumoberflächen den Oxidbelag durch Bürsten entfernen. Die Metalloberfläche muß blank sein.
Verarbeitung:	Farbe gut aufrühren. Streichen, rollen und airleß-Spritzen unverdünnt oder nur mit wenig Wasser verdünnen. Bei Applikation durch Spritzen mit ca. 5-10% Wasser verdünnen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C und bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von über 80% verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste können mit Aceton oder Nitroverdünnungen entfernt werden.
Verdünnung:	Wasser
Trocknung:	Bei 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 70% : staubtrocken: 25 Minuten griffest: 40 Minuten durchgetrocknet: 1-2 Stunden überlackierbar: nach ca. 2 Stunden
Ausgiebigkeit:	1 kg reicht für 6-7m ² .
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden bei kühler Lagerung ca. 1 Jahr. Vor Frost schützen.
Sicherheitshinweise:	Siehe Sicherheitsdatenblatt