



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN HOLZLASUR

- Produktbeschreibung:** Wasserverdünnbare, umweltfreundliche Holzlasur zur Beschichtung von Holz und Holzbauteilen.
- Basis:** Kombination einer modifizierten Acryl-Polymerdispersion mit lichtechten Pigmenten
- Eigenschaften:** Frei von Wirkstoffen, und daher für den Innenbereich geeignet.
Hoher Bindemittelgehalt, sehr witterungs- und UV beständig sowie gut wasserabweisend.
Auch für Außenanstriche sehr gut geeignet. In solchen Fällen muss aber darauf geachtet werden, dass mit einem ausgerüsteten Holzschutzmittel (wie z.B. Sikksens Cetol Aktiva, Xyladecor Imprägniergrund oder ähnlichem) einmal vorgrundiert wird.
- Farbtöne:** mit Mischsystem mischbar (Holz- und Pastelltöne)
- VOC-Gehalt:** Produktkategorie A/e 130 g/l (2010)). Dieses Produkt enthält max. 90 g/l VOC.
- Verarbeitung:** Der Auftrag erfolgt mit dem Pinsel.
Innenanstrich: Je nach gewünschter Oberfläche 1-2x im Abstand von mindestens 3 Stunden streichen.
Wenn besonders schöne Flächen gewünscht werden:
1x EWIDRIN Holzlasur färbig
nach 3 Std. mit feinem Schleifpapier leicht überschleifen
und anschließend nochmals überstreichen
Außenanstrich: 1x ausgerüstete Holzschutzlasur (wie oben beschrieben)
1-2x EWIDRIN Holzlasur färbig
- EWIDRIN Holzlasur ist gebrauchsfertig, kann aber bei Bedarf mit etwas Wasser verdünnt werden. Sofort nach Gebrauch die Geräte mit Wasser reinigen. Nach dem Trocknen ist die Lasur nicht mehr wasserlöslich und kann dann nur noch mit Aceton entfernt werden.
Nicht unter +10°C bzw. über +30°C Luft-, Material- und Objekttemperatur verarbeiten.
- Besondere Hinweise:** Dispersionsanstriche sind nicht so schnell blockfest wie Anstriche auf Lösungsmittelbasis.
Mit dem Aufeinanderlegen lackierter Flächen muss je nach Trockenbedingungen und Schichtdicke einige Tage gewartet werden.
Vor Gebrauch gut aufrühren!
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr.
- Sicherheitshinweise:** Siehe Sicherheitsdatenblatt

VORSICHT FROSTEMPFLINDLICH!

März 18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800