

TECHNISCHES MERKBLATT

V-Grund 2014 weiß

- Beschreibung:** rasch trocknende lösungsmittelhaltige Isolierfarbe zum Abisolieren von Ruß-, Nikotin-, und Wasserflecken.
- Farbton:** weiß
- Untergrund:** trockenes Mauerwerk, Beton, alte tragfähige Anstriche
- Applikation:** unverdünnt streichen oder rollen
Spritzen mit der Becherpistole mit ca. 15 – 20% KH-Verdünnung 9005 nur in behördlich genehmigungspflichtigen Lackieranlagen.
- Reinigung der Arbeitsgeräte:** Nitroverdünnung, oder KH-Verdünnung 9005
- Trocknung:** bei 20 °C überstreichbar nach 5 Stunden.
- Verbrauch:** 6 – 10 m²/kg je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Lagerfähigkeit:** Bei trockener Lagerung nicht über 25 °C, in original verschlossenen Gebinden: 1 Jahr.
- VOC-Grenzwert:** EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/g): 350g/l (2010)
Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC
- Sicherheitshinweise:** siehe Sicherheitsdatenblatt

Apr. 2014

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800