



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2  
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

## TECHNISCHES MERKBLATT

### EWIDUR NOVACRYL THIX

<b>Basis:</b>	Farblos 2-Komponenten - Polyurethan - Möbellack auf Acrylharz – Basis mit Lichtschutzkonzentrat, frei von Nitrozellulose, thixotropiert.		
<b>Eigenschaften:</b>	EWIDUR NOVACRYL THIX zeichnet sich durch sehr gutes Stehvermögen, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Lichtehtheit, sehr gute Füllkraft, und gute Resistenz gegen Haushaltschemikalien aus.  Die Beanspruchungsgruppe 1B1 nach ÖNORM A 1605 Teil 12 wird erreicht.  Durch die starke Thixotropierung ist EWIDUR NOVACRYL THIX besonders verarbeitungssicher. Ein „Abrinnen“ an den Kanten und stehenden Flächen wird bei der Verwendung dieses Lacksystems verhindert.  Auf Grund der hervorragenden Lichtehtheit und des absolut farblosen Lackfilmes ist dieses Lacksystem zum Lackieren von hellen Holzarten aber auch von gebleichten Hölzern geeignet.		
<b>Glanzgrade:</b>	60 seidenglänzend	40 seidenmatt	20 matt
<b>Lieferviskosität:</b>	thixotrop, ca. 60 Sek. nach DIN 53211		
<b>Mischungsverhältnis:</b>	EWIDUR NOVACRYL THIX EWIDUR Härter E 1433/H	10 Gewichtsteile 1 Gewichtsteil	
<b>Topfzeit der Mischung:</b>	ca. 1 Tag bei Raumtemperatur Bereits abgemischter Lack kann, soweit die Mischung nicht eingedickt ist, am nächsten Tag einem frischen Ansatz im Ausmaß von bis zu 30 % zugesetzt werden. Eine eingedickte Mischung darf nicht mehr verwendet werden.		
<b>Verdünnung:</b>	ca. 10 % EWIDUR Verdünnung Zur Verzögerung der Antrocknung bei hohen Temperaturen bzw. beim Lackieren von großen Flächen kann anstelle von EWIDUR Verdünnung auch Verzögerer L 64 verwendet werden.		
<b>Verarbeitung:</b>	Der Auftrag erfolgt durch zwei- bis dreimaliges Spritzen (mittels Becherpistole, Airmix oder Airless Spritzgerät) mit Zwischentrocknung und Zwischenschliff auf staub- und fettfreies Holz. Ausgehärtete Lackschichten vor dem Überlackieren gut anschleifen. Geräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.		
<b>Auftragsmengen:</b>	100 - 150 g/m <sup>2</sup> je Auftrag		
<b>Trockenzeit:</b>	nach ca. 15 - 20 Minuten staubtrocken nach ca. 2 Stunden schleifbar		
<b>Lagerfähigkeit:</b>	EWIDUR NOVACRYL THIX mind. 1 Jahr EWIDUR Härter E 1433/H mind. 6 Monate Bei kühler Lagerung in gut verschlossenen Originalgebinden.		
<b>Sicherheitshinweise:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt		

Dez. 18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,  
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800