



Ing. E. Wildschenk & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschenk.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN ISO-Mattlack

- Eigenschaften:** Wasserverdünnbarer Grund- und Deckanstrich für Innen und Außen auf Acrylatbasis mit leicht isolierender Wirkung auf gerbstoffreichen Hölzern, sehr elastisch und wetterfest.
- Farbtöne:** Weiß, bzw. Colortöne mischbar auf Mischmaschine lt. Kundenwunsch
- Einsatzbereich:** Holz (rohes Holz im Außenbereich mit einer ausgerüsteten Dünnschichtlasur 1x vorgrundieren)
Grundierte Metalle, Mauerwerk, Beton, Kunststoffe (Im Zweifelsfall Probefläche anlegen)
- Festkörper:** 60 - 64 % je nach Farbton
- VOC-Gehalt:** Kat. (A/d), 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.
- Besondere Hinweise:** Bei Anstrichen auf Holz kann es auf Grund von Holzinhaltsstoffen zu Verfärbungen kommen. Mit dem Aufeinanderlegen lackierter Flächen muss je nach Trockenbedingungen und Schichtstärke einige Tage gewartet werden.
- Verarbeitung:** Erfolgt unverdünnt durch Streichen oder Rollen und mit max. 5% Wasser verdünnt durch Spritzen, nicht unter +10°C verarbeiten.
Alte Anstriche gut anschleifen. Vor Gebrauch gut aufrühren!
Reinigung der rostfreien Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Eintrocknete Lackreste mit Aceton entfernen.
- Grundierung:** Bei gerbstoffreichen Hölzern (wie z.B. Eiche, Esche, Teak,) ist es empfehlenswert 1x mit einem lösemittelhaltigen Grund (wie z.B. Albolit Kunstharzgrundfarbe) vorzustreichen.
Um eine bessere Isolierwirkung zu erhalten sollte auch bei helleren Farbtönen mit EWIDRIN ISO-Mattlack Weiß grundiert werden.
Bei Metall eignet sich EWIDRIN Universal-Grund. (Separates Technisches Merkblatt beachten)
- Trockenzeit:** Bei ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit unter 70 %:
staubtrocken: ca. 30 Minuten griffest: ca. 2 Stunden
überarbeitbar: mind. 4 Stunden
durchgetrocknet: ca. 10 Stunden besser über Nacht
- Verbrauch:** 1 kg reicht für 6 - 8 m² pro Anstrich
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung (nicht unter +10°C und nicht über +25°C) 1 Jahr.
- Sicherheitshinweise:** Siehe Sicherheitsdatenblatt

VORSICHT FROSTEMPFINDLICH

Sept. 18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Sträbengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Słbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800