



Ing. E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2
Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN POWER Rostumwandler

Beschreibung:	Acrylpolymer – Epoxy – Hybridmischung, wasserverdünnbar
Verwendungszweck:	Rostumwandler mit Anti Korrosions Eigenschaften. Hervorragende Haftung auf Eisen, Zink und Aluminium. Kann direkt auf verrostete Untergründe aufgetragen werden, um den Rost in einen Korrosionsschutzkomplex umzuwandeln und so den Untergrund für weitere Korrosion zu passivieren.
Einsatzbereich:	Eisen, Stahl, Aluminium, als Haftvermittler für verzinkte Untergründe,
Untergrundvorbereitung:	Lösen Rost mechanisch entfernen. Der Untergrund muß trocken und fettfrei sein.
Verarbeitung:	Unverdünnt Streichen, rollen, Airless Spritzen. Mit ca. 10 % Wasser verdünnt mit der Becherpistole spritzbar.
Reinigungsmittel:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Überlackierbarkeit:	Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden (20°C) überlackierbar. Kann mit allen Epoxid -, Acryl - , Alkyd - , Chlorkautschuk - , Vinyl – oder Polyurethanbeschichtungen überstrichen werden.
Festkörper:	37 – 40%
Dichte:	1,00 – 1,06 g/cm ³
Viskosität:	700 – 1200mpaS
Ausgiebigkeit:	1 kg reicht für ca. 10 m ² Nicht unter 5°C verarbeiten !
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden mind. 1 Jahr.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Vor Frost schützen !

März 2023

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800