

TECHNISCHES MERKBLATT

WIGOLIT SOFT Isolierfarbe weiß

- Produktbeschreibung:** Hochdeckende, lösungsmittelhaltige, geruchsarme Isolierfarbe für den Innenbereich. Spannungsarm, hoher Weißgrad.
- Basis:** Spezielle Kunstharze.
- Lieferviskosität:** thixotrop
- Dichte:** ca. 1,60 g/cm³
- Verdünnung:** WIGOLIT Soft Verdünnung (bei Bedarf)
- Verarbeitung:** (streichen), rollen, Airless spritzen
- Trocknung (bei 20 °C):** staubtrocken nach ca. 40 Minuten
griffest nach ca. 3 Stunden
durchgetrocknet nach ca. 10 Stunden
- Isoliert Wasser- und Nikotinflecken, in hartnäckigen Fällen ist ein mehrmaliger Anstrich vorzunehmen.
- Untergrund:** Tragfähige Altanstriche (Dispersionsfarben), Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzementplatten. Saugende Untergründe müssen tiefengrundiert werden.
Ruß ist zu entfernen.
- Verbrauch:** ca. 5 m²/kg
- Besondere Hinweise:** Dieses Material enthält organische Lösemittel und ist deshalb entzündlich, nicht rauchen, für gute Belüftung sorgen.
- Lagerfähigkeit:** In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr.
- Sicherheitshinweise:** Siehe Sicherheitsdatenblatt

März 18

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.
